

# Ключ динамометрический , 1/2", 35-350Nm UNIOR 615488



## Характеристики

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Min-Max усилие      | 35-350 Нм  |
| Тип                 | предельный |
| Квадрат             | 1/2 дюйма  |
| Длина               | 640 мм     |
| Трещотка            | есть       |
| Поверка             | нет        |
| Насадки в комплекте | нет        |
| Материал            | сталь      |
| Вес                 | 2.93 кг    |

Динамометрический ключ Unior 1/2" 35-350Nm 615488 предназначен для затяжки крепежа с правосторонней резьбой.

При достижении необходимого момента раздается сигнал.

Ключ оснащен шкалой с двойной оцифровкой и головками с реверсивным храповым механизмом.

- головки с реверсивным храповым механизмом
- ключ работает в одном направлении в соответствии с направлением, указанным на рукоятке ключа
- ключ работает в направлении по часовой стрелке
- для затяжки болтов и гаек с правосторонней резьбой
- отчётливый сигнал при достижении необходимого момента затяжки
- калибровку производить каждые 12 месяцев или через каждые 5000 циклов
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 6789
- шкала с двойной оцифровкой, Н•м и кгс•м

### ВАЖНО!

- Не используйте ключ для ослабления крепежа!
- Вращение можно производить только в направлении, указанном на наклейке! Стикер указывает, в каком направлении следует выполнять затягивание!
- Интервал между калибровками динамометрического ключа составляет 12 месяцев или 5000 измерений с начала использования.
- ВСЕГДА возвращайте механизм в положение минимального крутящего момента по окончании работы.
- Когда требуемый крутящий момент достигнут, необходимо прекратить затягивание.
- Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению динамометрического ключа.

Словения — родина бренда

**Цена ₸**

Артикул: 615488