

Гайковерт пневматический ударный 1" 4000Nm SATA ST01133SC



Характеристики

Расход воздуха	420 л/мин
Давление	7.74 атм
Max крутящий момент	4000 Нм
Частота вращения шпинделя	8500 об/мин
Наличие удара	да
Упаковка	коробка
Тип инструмента	гайковерт
Вес нетто	16.8 кг
Приводной квадрат	1" дюйм
Диаметр воздушного штуцера	1/2NPT

Пневматический ударный гайковерт SATA применяется для механизации слесарно-монтажных работ для затяжки (закручивания) или ослабления (откручивания) особо нагруженных и сложненных резьбовых соединений с высокой скоростью, мощностью, дифференцированным крутящим моментом и низкими затратами энергии и физических сил оператора.

Благодаря ударному механизму изделие способно откручивать приржавевшие крепежные элементы.

Корпус инструмента отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Работа на сжатом воздухе обеспечивает больший рабочий ресурс по сравнению с электродвигателем.

Преимущества:

- Высокий момент затяжки
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек
- Инструмент устойчив к механическому износу
- SATA ST01133SC можно работать даже в условиях повышенной влажности
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Ударопрочный корпус с пластиковой защитой помогает защитить инструмент и предотвратить появление царапин
- Эргономичный дизайн, на 10% легче, чем у конкурентов, без ущерба для производительности
- Стержень длиной 9 дюймов (23 см) можно использовать для ремонта автомобилей, крупных

строительных проектов, обслуживания тяжелого оборудования или сборки изделий.

- Для смазки не требуется снимать воздухопровод.
- Воздухозаборник под углом 45° для лучшего управления оборудованием
- Воздухозаборник 1/2"

Цена 412051.00 ₸

Артикул: ST01133SC